

減速継手など
呼ばれることも

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Uタイプ (上向き枝あり)	Jタイプ (エルボ枝あり)	掃除口(CO)付			
										通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	
 3SL (片受け) (両受け)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
S: 鑄鉄管(RJ・メカ)用、カンペイ立て管 W: 塩ビラインニング鋼管、耐火二層管用												
 標準品		A1	B101	C11	D111	0	U▲07	JL1	CO-P	CO-A1P0	CO-B★P★	
 受注品												
 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)												
 特注品(※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)												
 オプション対応												
受注区分 納期		標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間										
 枝管サイズ 50(1) 65(2)												
 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)												
 ① 上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください		 シール滑剤Ⅱ 600cc缶 (約100口分)										
 オプション WKP(カンペイ君)		立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管					○					
 オプション シンドカット巻							○					
 特注品 足伸ばし							○					
 特注品 SUSボルト・ナット							○					

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。