



	横枝管サイズ			
	50 (1)	65 (2)	75 (3)	100 (4)
A寸法	94	110	124	150
B寸法	44	52	59	72
C寸法	140	140	140	150



枝管バリエーション



片受けスタイル (S) + シンドカット

※ 対応スラブ厚 180 (150) ~ 620
 () 内はカンペイ立で管との組み合わせの場合

国土交通大臣認定。(財)日本消防設備安全センター性能認定取得品
 注) ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

※ 掃除口 (CO) の正面にはメンテナンススペース (参考値: 80mm以上) を確保してください。

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 2014.02.19	尺度 SCALE 1/10	形式 TYPE 4SLT2-CO-A-0タイプ 片受けスタイル+シンドカット
承認 APPROVED BY 外山	検図 CHECKED BY 田中	担当 DESIGNED BY 八木	製図 DRAWN BY 石川
			図名 TITLE 注) 100枝 (4) がある場合、品名の最後に【管底】が付きます。 4SLT2-CO-A_0P-0-S (シンドカット巻)
Kubota KUBOTA Corporation			図番 DWG. NO. 4SLT2-1003-004